



Veilig werken op steiger

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Voor veilig werken op een veilige steiger gelden de volgende vuistregels:

- **Steigerkaart** ^[1] gebruiken.
Een steiger mag pas betreden worden als de voorman van de steigerbouwers op het groene label getekend heeft voor de veiligheid van de steiger.
- Zorg ervoor dat een ter zage deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert voordat deze in gebruik wordt genomen.
- Zorg ervoor dat een ter zage deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert na iedere wijziging in de constructie van de steiger en voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger tijdens het gebruik ervan regelmatig controleert.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de steiger in elk geval controleert na abnormale weersomstandigheden en iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast.
- De gebruiker van de steiger controleert de steiger tijdens de werkzaamheden ten minste op de volgende punten:
 - Zijn de werkvloeren gesloten?
 - Is de valbeveiliging intact?
- Breng nooit zelf veranderingen aan; dat is het werk van de steigerbouwer.
- Gebruik een steiger in de buitenlucht nooit bij windkracht 8 of hoger, onweer en bliksem, sneeuwval, hagel of ijzel.
- Voorkom overbelasting van de steiger en betreed het platform van de bouwlift alleen als dit nodig is.
- Wijzigingen aan een steiger mogen alleen door steigerbouwers uitgevoerd worden.
- Bij langdurig gebruik van steigers zoals tijdens groot onderhoud en bij revisies worden de steigers regelmatig door steigerbouw firma op veiligheid gecontroleerd.

In geval van stralen

Aanvullend geldt voor straalwerkzaamheden:

- Er mogen op een steiger nooit meer stralers aan het werk zijn dan afgesproken is.
- De afgesproken intervallen tussen schoonmaakbeurten mogen niet verlengd worden.

Beoogd effect

Doel van deze organisatorische maatregel is de veiligheid van de medewerkers die op een veilig gebouwde steiger werken, te vergroten.

Meer informatie

- Zie ook [Bouwen van een veilige steiger](#) ^[2]
- Vollandis: [A-blad Steigerbouwen](#) ^[3] (hoofdstuk 3)

Wet- en regelgeving

- Artikel 7.23 Arbobesluit inzake Gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
- Artikel 7.23b Arbobesluit inzake Specifieke bepalingen betreffende steigers
- Artikel 7.34 Arbobesluit inzake Steigers

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/veilig-werken-op-steiger>

Links

- [1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-procedure-veilige-steiger>
- [2] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/bouwen-van-veilige-steiger>
- [3] <https://www.vollandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-steigerbouwen>