



Gebruiken valbeveiliging

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving van de maatregel

De werkgever is verplicht valbeveiligingen aan te brengen. Collectieve valbeveiliging met een hekwerk verdient de voorkeur boven individuele beveiliging. Indien het plaatsen van een hekwerk niet mogelijk is, moet individuele valbeveiliging worden toegepast.

Steigers

Behalve dat de werkgever van steigerbouwers verplicht is individuele valbeveiliging te verstrekken, zijn werknemers verplicht van dit persoonlijke beschermingsmiddel gebruik te maken. Bekijk hier een voorbeeld werkinstructie harnasgordel gebruiken ^[1] bij steigerbouw (zie ook Geven werkinstructie ^[2]).

Stortgat

Afhankelijk van de situatie en de overige maatregelen kan overwogen worden aanlijnmogelijkheden gordel en vallijnen gecombineerd met rails te creëren. Een oplossing met technische of organisatorische maatregelen verdient prioriteit boven het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beoogd effect

Doel van de maatregel persoonlijke beschermingsmiddelen met valbeveiliging is om bij een val de val op te vangen en een ernstig ongeval te voorkomen.

Meer informatie

- Vollandis: A-blad Steigerbouwen ^[3]

Wet- en regelgeving

Norm NEN-EN 365 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/gebruiken-valbeveiliging>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-harnasgordel-gebruiken>

[2] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/geven-werkinstructie>

[3] <https://www.vollandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-steigerbouwen>