



Opslaan teerhoudend asfalt

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Teerhoudend asfalt is volgens de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) ingedeeld in stuifklasse 4 of 5 en daarmee niet of nauwelijks stuifgevoelig. Ter voorkoming van stof wordt het asfalt in opslag vochtig gemaakt. Daardoor is er geen verspreiding van stof of stofblootstelling van werknemers.

PAK in teerhoudend asfalt zijn vaste verbindingen die tot een temperatuur van circa 30 °C niet vluchtig zijn en dus niet worden ingeademd. PAK zijn vluchtig vanaf ongeveer 60 °C. Bovendien is er gescheiden opslag van teerhoudend asfalt op de daarvoor bestemde locatie binnen de inrichting. Deze aparte locatie is duidelijk met een bord 'teerhoudend asfalt' gemarkeerd en mag alleen worden betreden door daartoe bevoegd personeel. Er is geen blootstelling aan PAK.

Beoogd effect

De beschreven technische maatregelen zorgen voor het vermijden van blootstelling aan teerhoudend asfalt.

Meer informatie

- zie bepalingen over gescheiden houden teerhoudend en ander (teervrij) asfalt ^[1]

Wet- en regelgeving

- Artikel 4.2 Arbobesluit inzake Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
- Artikel 4.18 Arbobesluit inzake Voorkomen of beperken van blootstelling

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/opslaan-teerhoudend-asfalt>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-procedure-teerhoudend-asfalt-accepteren>