



Beperken emissie van rijdend voertuig met EEV of Euro-5 motor of lager

DME ^[1]

Deze maatregel is van toepassing op dieselaangedreven voertuigen die de motor alleen gebruiken voor het inrijden en verlaten van een omsloten ruimte zoals een loods, magazijn of op- en overslaghal; de dieselmotor is uitgeschakeld tijdens het laden en lossen.

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:

De bestelwagens en vrachtauto's met een EEV of Euro-5 motor of lager zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande drie maatregelen.

Vervangingsmaatregelen

- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een motor zonder dieselmotoremissies zoals een aardgasmotor, een waterstofmotor of een gasmotor met katalysator.

Maatregelen conform de stand van de techniek

- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt voorzien van een effectief roetfilter.
- De dieselaangedreven bestelwagen of vrachtauto wordt vervangen door een bestelwagen of vrachtauto met een Euro-6 motor.

Beoogd effect

Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie met de vervangingsmaatregel geheel vermeden of zoveel mogelijk beperkt conform de stand van de techniek.

Wet- en regelgeving

- Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
- Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/beperken-emissie-van-rijdend-voertuig-met-eev-of-euro-5-motor-of-lager?page=1>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/tags/dme>