



Gebruiken overdrukcabine bij DME

DME ^[1]

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 2 van activiteit E (shovel of sorteerkraan in een hal) namelijk: In de omsloten ruimte wordt een diesel aangedreven shovel of sorteerkraan gebruikt met een Stage 3b of Tier 4 motor, of met een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor die voorzien is van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel

Bij gebruik van een diesel aangedreven shovel of sorteerkraan in een omsloten ruimte zoals een op- en overslaghal, een brekerhal, een sorteerhal of een composteerhal, dient bij iedere machine de volgende maatregel te worden toegepast.

Maatregel conform de stand der techniek

- De cabine van shovels en kranen die regelmatig (langer dan 15 minuten per dag) in een omsloten ruimte werkzaamheden verrichten, is voorzien van een overdrukcabine met overdrukfiltersysteem die voorzien is van een actief koolfilter (aktiefkool filter) en een P1, P2 en P3-filterunit. Dit filtersysteem is voorzien van een verzadigingsindicator die een akoestisch signaal geeft als het filter verzadigd is.

Beoogd effect

Met deze technische maatregel komt dieselmotoremissie niet in de overdrukcabine.

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/gebruiken-overdrukcabine-bij-dme>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/tags/dme>