



Valgevaar bij stortgat

veiligheid ^[1]

Beschrijving van het risico

Bij werkzaamheden bij het stortgat is sprake van valgevaar. In het stortgat moet afval gelost kunnen worden. Bij de rand weg blijven of simpelweg een hekwerk plaatsen om vallen in het stortgat te voorkomen, leidt dus tot logistieke problemen.

Vallen van hoogte is een risico met vaak grote consequenties en soms zelfs met dodelijke afloop.

Wet en regelgeving

⊕ Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbidsomstandighedenwet

- Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
- Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbidsomstandighedenbesluit en -regeling

- Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen
- Artikel 3.16 Arbobesluit inzake Voorkomen valgevaar
- Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
- Hoofdstuk 8 Arboregeling inzake Veiligheids- en gezondheidssignalering, met name artikel 8.10 inzake Soorten borden
- Waar valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of het gevaar is tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Er kan bij een hoogteverschil van **minder** dan 2,5 meter sprake zijn van valgevaar die de voorzieningen uit de vorige zin noodzakelijk maken. De voorzieningen zijn in elk geval noodzakelijk bij de aanwezigheid risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

- AI 16 Beveiligen van wand en vloeropeningen
- Doelmatige voorzieningen bij valgevaar ^[2] voldoen aan de volgende eisen:
 - Doelmatig hekwerk (of randbeveiliging) is niet noodzakelijk indien arbeid op meer dan 4,0 meter van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd én er duidelijke markering van de arbeidszone en de weg er naar toe is.
 - Doelmatig hekwerk (of randbeveiliging) is niet noodzakelijk indien arbeid op meer dan 2,0 meter van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd én de arbeidszone en de weg erheen zijn afgezet.
 - Maximale openingen voor afwatering van werkvlak op hoogte: 8 cm.
 - Een doelmatig hekwerk (of randbeveiliging) heeft een leuning op een hoogte van minimaal 1,0 m boven het werkvlak, geen openingen groter dan 47 cm, en indien personen door vallende voorwerpen kunnen worden getroffen, een kantplank van minimaal 15 cm hoogte aansluitend op het werkvlak.

Meer informatie

- Analyse ^[3] van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM
- Advies Gezondheidsraad Vallen van hoogte ^[4] (19 december 2013)

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	✓ Maatregel	Arbeidshygiënische Strategie
Valgevaar bij stortgat	☐ <u>Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E</u> ^[5]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Geven werkinstructie</u> ^[6]	Wettelijke verplichting

Risico	✔ Maatregel	Arbeidshygiënische Strategie
	☐ <u>Voorlichten over werken op hoogte</u> ^[7]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Stellen eisen bij investeringen en inkoop</u> ^[8]	Bronmaatregelen
	☐ <u>Treffen voorzieningen tegen vallen in stortgat</u> ^[9]	Technische maatregelen
	☐ <u>Minimaliseren blootstelling werknemers</u> ^[10]	Organisatorische maatregelen
	☐ <u>Toepassen procedures</u> ^[11]	Organisatorische maatregelen
	☐ <u>Gebruiken valbeveiliging</u> ^[12]	Persoonlijke beschermingsmiddelen

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/risico/valgevaar-bij-stortgat>

Links

- [1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/tags/veiligheid>
- [2] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/doelmatige-voorzieningen-valgevaar>
- [3] https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/u24/Ongevalsanalyse_afvalsector_1998-2009.pdf
- [4] <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/12/19/vallen-van-hoogte>
- [5] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/beschrijven-werken-op-hoogte-en-maatregelen-in-rie>
- [6] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/geven-werkinstructie>
- [7] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/voorlichten-over-werken-op-hoogte>
- [8] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/stellen-eisen-bij-investeringen-en-inkoop>
- [9] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/treffen-voorzieningen-tegen-vallen-in-stortgat>
- [10] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/minimaliseren-blootstelling-werknemers>
- [11] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/toepassen-procedures>
- [12] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/gebruiken-valbeveiliging>