



Valgevaar bij afnetten (op hoogte)

veiligheid ^[1]

Beschrijving van het risico



Om te voorkomen dat lading uit de container

waait of valt wordt een container afgedekt; dit wordt vereist vanwege milieuvorschriften en de wegenverkeerswet. Er zijn verschillende systemen om de lading af te dekken. Vaak wordt een net gebruikt, maar het is de chauffeur niet toegestaan om op de rand van de container te klimmen. Het belangrijkste gevaar bij afnetten op hoogte is namelijk dat de chauffeur bij het aanbrengen en het verwijderen van het net zijn evenwicht verliest doordat hij zich in het afval verstuift, struikelt of wegglijdt. Wanneer dit gebeurt, valt de chauffeur meestal in de container in het afval. Hij kan ook op of over de rand vallen. Het letsel varieert daarbij van kneie blessures en geschaafde scheenbenen wanneer men op de rand valt, tot aan kneuzingen van diverse ledematen, hersenschuddingen of botbreuken. Ook een dodelijk ongeval is denkbaar. Vanaf 2,5 meter hoogteverschil zijn maatregelen nodig om valgevaar te voorkomen; voor het afnetten op hoogte zijn verschillende methoden beschikbaar.

Wet en regelgeving

Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbodemstandighedenwet

- Artikel 3 Arbowet inzake Arbodemleid
- Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbodemstandighedenbesluit en -regeling

- Artikel 3.16 Arbodemsluit inzake Valgevaar
- Waar valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of het gevaar is tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Er kan bij een hoogteverschil van **minder** dan 2,5 meter sprake zijn van valgevaar die de voorzieningen uit de vorige zin noodzakelijk maken. De voorzieningen zijn in elk geval noodzakelijk bij de aanwezigheid risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Meer informatie

- Analyse ^[2] van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM
- Advies Gezondheidsraad Vallen van hoogte ^[3] (19 december 2013)
- Zie ook: Prikken en snijden ^[4]
- Zie ook: Voorlichten over biologische agentia ^[5]

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	✔ Maatregel	Arbeidshygiënische Strategie
Valgevaar bij afnetten (op hoogte)	☐ <u>Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&E</u> ^[6]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Geven werkinstructie</u> ^[7]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Voorlichten over werken op hoogte</u> ^[8]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Stellen eisen aan voertuigen en containers</u> ^[9]	Bronmaatregelen
	☐ <u>Treffen voorzieningen bij afnetten op hoogte</u> ^[10]	Technische maatregelen
	☐ <u>Opstellen bhv-plan</u> ^[11]	Organisatorische maatregelen

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/risico/valgevaar-bij-afnetten-op-hoogte>

Links

- [1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/tags/veiligheid>
- [2] https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/u24/Ongevalsanalyse_afvalsector_1998-2009.pdf
- [3] <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/12/19/vallen-van-hoogte>
- [4] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/risico/prikken-en-snijden>
- [5] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/voorlichten-over-biologische-agentia>
- [6] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/beschrijven-werken-op-hoogte-en-maatregelen-in-rie>
- [7] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/geven-werkinstructie>
- [8] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/voorlichten-over-werken-op-hoogte>
- [9] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/stellen-eisen-aan-voertuigen-en-containers>
- [10] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/treffen-voorzieningen-bij-afnetten-op-hoogte>
- [11] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/opstellen-bhv-plan>