



Werken met spuitkop

veiligheid ^[1]

Beschrijving van het risico

Bij het reinigen van (hoofd)riolen doet zich het risico voor van een terugkomende slang (terugslag) met spuitkop uit de put. Als dit gebeurt, ontstaat een onveilige situatie voor de machinist, de andere reiniger(s) van het riool en eventuele omstanders. Om het risico van een terugkomende slang bij het reinigen van het (hoofd)riool zo veel mogelijk te beperken, moeten maatregelen worden genomen.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

- Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit

- Artikel 3.17 Arbobesluit inzake Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	✓ Maatregel	Arbeidshygiënische Strategie
Werken met spuitkop	☐ <u>Geven werkinstructie</u> ^[2]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Opleiden chauffeurs en machinisten</u> ^[3]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Toepassen maatregelen spuitkop</u> ^[4]	Bronmaatregelen

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/risico/werken-met-spuitskop?page=4>

Links

[1] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/tags/veiligheid>

[2] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/geven-werkinstructie>

[3] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/opleiden-chauffeurs-en-machinisten>

[4] <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/maatregel/toepassen-maatregelen-spuitskop>