



Voorbeeld werkinstructie Brandpreventie

Brandgevaar

Brandgevaar op de werkplek is een voortdurende zorg. Brand is gevaarlijk voor iedereen, vertraagt het werk en brengt schade toe aan materialen en uitrusting, die verwijderd en weer vervangen moet worden.

Een brand kan het eenvoudigst bestreden worden door de drie basis elementen van de branddriehoek in gedachten te houden:

- Zuurstof
- Temperatuur
- Brandstof

Als een van deze elementen ontbreekt dan kan er geen brand ontstaan.

Wordt bij brand een van deze elementen weggenomen dan dooft het vuur.

Brandpreventie

De volgende punten kunnen oorzaken van brand zijn:

- Elektrische kabels en uitrusting
- Het vullen van brandstoftanks
- Afval op de werkplek
- Lassen, branden en slijpen
- Vonkvorming bij ontlading van statische elektriciteit
- Onvoldoende gebruik van lasdekens
- Smeulende resten in afval zoals as van bijvoorbeeld openhaard of barbecue
- Broei in opgeslagen of gestort afval

De eerste seconden zijn het belangrijkste; zij kunnen bepalend zijn of het een grote brand wordt of dat het met een sisser afloopt.

Rookverbod

Bij enig risico op brandgevaar is een belangrijke preventieve maatregel het instellen van een verbod op roken, open vuur en vonken.

Brandbare Gassen

Flessen met brandbare gassen en zuurstof moeten soort bij soort worden opgeslagen in de daar voor bestemde flessenrekken.

Lege flessen moeten gescheiden worden van de volle.

Flessen die leeg raken tijdens het lassen moeten terug gebracht worden naar de flessenrekken en niet achtergelaten worden op de werkplek.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij heetwerk zoals lassen, branden en warmstoken moeten, alvorens te beginnen, alle brandbare materialen uit de directe omgeving verwijderd worden. Ook elektrocutie kan brand veroorzaken. Zeker op steigervloeren en roosterborden is het gebruik van branddekens verplicht. Rioolputten en afloopgoten moeten eveneens zorgvuldig worden afgedekt.

Broei

Bij opslaan en storten van afval kan broei ontstaan. Dit is van veel factoren afhankelijk met name het vochtgehalte, de aard van het opgeslagen materiaal en de toevoer van zuurstof. Preventieve maatregelen om broeibrand te voorkomen zijn afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. Wat adequate maatregelen zijn moet nog nader worden ingevuld.

Brandblussers

Allereerst is het volgende van belang:

- Zorg dat men weet waar de brandblussers opgesteld zijn.
- Bij brandgevaarlijk werk altijd een blusser onder handbereik houden.
- Laat de brandblusmiddelen periodiek controleren.
- Geef regelmatig instructie hoe de brandblusser adequaat wordt bediend.

Zijn er ten behoeve van de werkzaamheden dieselcompressoren, generatoren of brandstoftanks geplaatst, dan dient er in de directe omgeving een brandblusser aanwezig te zijn. Dit geldt eveneens voor de lasmachines en flessenwagens, zodat de lasser te allen tijde de beschikking heeft over een brandblusser. Na het werk dient men zijn lasmachine uit te zetten en de reduceerventielen af te koppelen om zo doende mogelijk ontstekingsbronnen uit te schakelen.

Brandmelding

Meld elke brand onmiddellijk en denk niet, wanneer het een kleine brand is, dat het niet belangrijk genoeg is om het te melden. Want voor dat u het weet is de brand uitgebreid tot een grote brand, die met een twee brandblussers niet meer te bedingen valt.

Vluchtwegen

Houd vluchtwegen, brandtrappen, nooduitgangen altijd vrij van obstakels, zodat u ook werkelijk kunt vluchten als de nood aan de man komt.

Registratie en archivering

wat	wie	waar	hoe lang

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-brandpreventie>