



Voorbeeld werkinstructie Rioolreinigen: veilig werken met een spuitkop

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is het waarborgen dat het werken met een spuitkop bij niet-industriële rioolreiniging zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd. Om het risico van een terugkomende slang bij het reinigen van een (hoofd)riool zo veel mogelijk te beperken, moeten de volgende werkinstructie worden gevolgd.

Tijdens de werkvoorbereiding

- ga na of de machinist van het reinigingsvoertuig die werkzaamheden met de spuitkop uitvoert, beschikt over een geldig certificaat Veilig werken aan riolen
- kies het type spuitkop dat is afgestemd op de diameter van de te reinigen rioolbuis
- ga na of alle materieel in goede conditie verkeert

Uitvoering van de werkzaamheden

- controleer of de reinigingsslang een voorloopslang heeft of is voorzien van een goed zichtbare markering op ongeveer 1 meter afstand van de spuitkop
- gebruik een slanggeleider op de rand van de put en/of de rioolbuis bij buizen met een diameter vanaf 300 mm
- maak de slanggeleider met een ketting vast aan het voertuig zodat die strak en op de juiste plaats wordt gehouden
- breng de spuitkop met de grootst mogelijke aandacht in de rioolbuis
- test de noodstop indien er gewerkt wordt met een afstandsbediening
- start de werkzaamheden met het reinigingsvoertuig op vanuit een stationair toerental
- houd er rekening mee dat de slang altijd korter wordt als deze op druk wordt gebracht
- zorg dat de werkdruk geleidelijk wordt opgebouwd indien dit niet automatisch (elektronisch) gebeurt

Registratie en archivering

wat	wie	waar	hoe lang

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-rioolreinigen-veilig-werken-met-een-spuitkop>