



Voorbeeld werkinstructie Slijpen

Persoonlijke beschermingsmiddelen en houding bij slijpen

Onderzoeken hebben uitgewezen dat meer dan tweederde van de ongevallen bij het slijpen het gevolg zijn van:

- het getroffen worden door slijpvonken en metaaldeeltjes
- in aanraking komen met de draaiende schijf door weggleggen draaiende slijptol of verwijderen van de beschermkap
- het wegslaan van de slijptol

Aandachtspunten voor slijpwerkzaamheden

- gebruik voor het vastzetten het juiste gereedschap (steek- en pensleutel)
- gebruik geen natte slijpschijven; vocht tast het bindmiddel aan
- controleer de goede werking van de dodemansknop
- gebruik de juiste schijf; dus niet afbramen met een doorslijpschijf
- gebruik van gehoorbescherming is verplicht
- gebruik de juist oogbescherming: een slijpbril of een ruimzichtbril (geen gewone veiligheidsbril) is verplicht
- gebruik adembescherming P2-filter is sterk aanbevolen
- zorg dat de werkplek schoon is en verwijder in de directe omgeving alle brandgevaarlijk voorwerpen
- houd de werkplek goed bereikbaar en opgeruimd
- zorg voor veilige positie ten opzichte van de slijptol
- zorg dat de slijpschijf stilstaat alvorens hem neer te leggen
- houd de slijptol met twee handen vast; met één hand is een wegslaande tol niet tegen te houden
- zorg dat bij het slijpen met een slijptol altijd een brandblusser in de directe omgeving aanwezig is
- zorg dat bij werkzaamheden op hoogte (hoger dan 1 meter hoogte verschil) de werkplek deugdelijk is afgezet

Registratie en archivering

wat	wie	waar	hoe lang

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-slijpen>