



SDS SVI wervelbedzand SNB

SAFETY DATA SHEET

Opgesteld volgens de notitie verantwoording opstellen SDS reststoffen, versie 2.0 (2016). Deze notitie is gebaseerd op EU richtlijn nr. 1907/2006, nr. 1272/2008, nr. 453/2010 en de Richtsnoer van ECHA voor het samenstellen van veiligheidsbladen, versie 2.2 (december 2014)

SVI-Wervelbedzand-SNB

Pagina: 7 van 7

Opgesteld door: IndusTox Consult (fj)

Versie: 2.0

Uitgave d.d.: 01-01-2016

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE LEVERANCIER

1.1. Identificatie van de stof

Productnaam: SVI-wervelbedzand-SNB (SVI = Slib Verbrandings Installatie)

Synoniemen: Ovenzand Zuiveringsslib

(Chemische) naam en formule: Mengsel van inerte materialen

Commerciële naam: SVI-wervelbedzand-SNB

CAS nr: Niet van toepassing

Afvalstoffen zijn vrijgesteld van registratie overeenkomstig de bepalingen van REACH. Er is geen registratienummer.

1.2. Gebruik van de stof

In de ovens voor de slibverbranding wordt continue zand opgewerveld bij een temperatuur van minimaal 850 °C. Dit SVI-wervelbedzand-SNB is een droog mengsel dat bestaat uit ongebluste kalk (CaO, ca. 50%), calciumsulfaten (ca. 30 %), calciumfosfaten (ca. 10%) en siliciumdioxide (SiO₂, ca. 18%). Tevens kunnen er niet volledig verbrande resten van slib (kooldeeltjes) in zitten. Dit product heeft een variabele samenstelling.

Het gehalte kristallijn kwarts in SVI-wervelbedzand-SNB is kleiner dan 0,01%. Het gehalte van de giftige sporenelementen zoals zware metalen, PAK, PCB en dioxinen/furanen in het droge stof is kleiner dan 0,1%.

Voor verwerking van SVI-wervelbedzand-SNB is er een aantal mogelijkheden: o.a. gebruik als bouwstof na natte reiniging.

1.3. Identificatie van de producent

Producent:
Adres:
PC+Plaats:
Telefoon: <invullen door leverancier>
Telefax:
Algemeen E-mail:
Web site:

1.4. Telefoonnummer in geval van nood

Producent: <invullen door leverancier>
Telefoon (24 uur per dag):
Nationaal contact: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum,
Telefoon: 030 - 274 88 88

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof

Classificatie volgens EU 1272/2008 Geen gevarenaanduiding.
Dit product bevat respirabel kwarts als een onzuiverheid. De Industrial Mineral Producers (IMA) stelt dat silicose het kritisch effect is van inhalatie van respirabel kristallijn silica en dat longkanker een secundair effect is. Dit product is volgens de criteria van de Industrial Mineral Producers (IMA) geclassificeerd: De concentratie respirabel kwarts is minder dan 1% en daarom wordt het product als niet-gevaarlijk beschouwd.

EG-classificatie/EURAL Afvalstof geclassificeerd met de indicatieve Euralcode 19.01.19: Wervelbedzand.

2.2. Etikettering

Geen etiketteringsplicht.

De CLP-gevaarsymbolen voor mens en milieu zijn vastgesteld volgens interne vuistregels. Het resultaat is dat het product geen gevarenaanduiding behoeft.

2.3. Andere gevaren

Geen

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Niet alle aanwezige verontreinigende componenten zijn opgesomd, maar een selectie van gezondheidsrelevante en milieurelevante verontreinigingen is opgenomen.

Naam	Percentage	Gevarenaanduiding van bestanddeel
SVI-wervelbedzand-SNB	100%	-
Pb-verbinding	Max 0,15 g/kg	H360, H332, H302, H373, H410

Mn-verbinding	Max. 1 g/kg	Niet geclassificeerd
Zn-verbinding	Max. 0,8 g/kg	H302, H314, H410
Som van 6 PCB's	< 0,07 mg/kg	H373, H410
Dioxines (als TEQ)	Max. 6 ng/kg	H373, H350
Totaal-PAK	< 1,0 mg/kg	H350, H340, H360, H317, H410
Respirabel kristallijn silica, waaronder kwarts	Max. 100 mg/kg = 0,01 %	H350, H373

4. EERSTEHULP MAATREGELEN

SVI-wervelbedzand-SNB is kalkrijk en is een basisch product. De onderstaande punten zijn daar op afgestemd.

4.1. Ogen

Effect: Irriterend voor de ogen. Rode ogen en tranen.

EHBO: Met water spoelen en indien nodig een arts raadplegen.

4.2. Inademing

Effect: Irritatie van de ademhalingswegen.

EHBO: Frisse lucht; raadpleeg de bedrijfsarts of bij heftige reacties de Spoed Eisende Hulp

4.3. Inslikken

Effect: Branderig gevoel in de maag.

EHBO: Spoel de mond, water drinken, raadpleeg de Spoed Eisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als de klachten langer dan een uur aanhouden.

4.4. Huid

Effect: Mogelijk licht irriterend, rode huid.

EHBO: Huid en handen voor het eten, drinken, toiletbezoek en roken eerst met water en zeep wassen, verontreinigde kleding uittrekken en regelmatig wassen voor hergebruik. Mocht huiduitslag ontstaan, raadpleeg dan de bedrijfsarts.

5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN

Brandpreventie door: Het materiaal is niet brandbaar en niet explosief. Geen gevaarlijke situatie te verwachten in geval van brand.

Geschikte blusmiddelen: Alle blusmiddelen toegestaan.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF

6.1. Persoonlijke voorzorg

Directe aanraking met de huid wordt afgeraden. Gebruik adembescherming. Draag volledig gesloten lichaamsbedekkende werkkleding, gebruik werkhandschoenen en draag in een stoffige omgeving een veiligheidsbril.

6.2. Milieu voorzorg

Houd ramen en deuren van gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk gesloten. Voorkom dat SVI-wervelbedzand-SNB in de riolering, oppervlaktewater of rechtstreeks in de bodem kan komen.

6.3. Opruim methoden

Voorkom het verwaaien van stof en sproei na langdurige droogte met water. Gemorst product zorgvuldig opscheppen en afvoeren in het kader van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Spoel het restant niet weg in riolering of oppervlaktewater.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Veilige hantering

NER Stuifklasse S5: nauwelijks stuifgevoelig. Dit geldt bij een vochtgehalte van 15%. Het product kan bij een lager vochtgehalte in een zwaardere klasse vallen.

Voorkom stofvorming. Gebruik afzuiging op plaatsen met stofvorming. Gebruik adembescherming in geval van onvoldoende ventilatie.

Eet, drink en rook niet op de werkplek. Was de handen na gebruik. Doe de persoonlijke beschermingsmiddelen af en doe werkkleding uit bij het betreden van de schaftruimte.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag

Bij opslag in een afgesloten ruimte ventilatie toepassen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Grenswaarden voor blootstelling

Technische
maatregelen:

Neem bij handelingen met SVI Wervelbedzand-SNB voorzorgsmaatregelen om stofvorming tegen te gaan. Maak gebruik van de Good Practice Guide die in sectie 16 genoemd is.

Blootstellingslimieten:

De branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven (VA) beveelt de volgende streefwaarde aan voor inhaleerbaar stof van SVI-wervelbedzand-SNB: 3,0 mg/m³ als TGG-8 uur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:	Ademhaling Bij werkzaamheden met stofvorming: stofmasker met minimaal FFP2-filter.
	Handen Bij werkzaamheden met handcontact: Werkhandschoenen.
	Oog Bij werkzaamheden met stofvorming: ruimzichtbril of veiligheidsbril.
	Huid en lichaam In ongereinigde omgeving: Volledig gesloten lichaamsbedekkende werkkleding.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Algemene informatie

Fysische vorm:	Vaste stof. De deeltjesgrootte van het zand ligt tussen de 0,5 en 2 mm.
Geur:	Nagenoeg reukloos
Kleur:	lichtrood

9.2. Belangrijke gezondheid, veiligheid en milieu informatie

pH:	Tussen 6 en 12
Stortdichtheid:	ca. 1100 – 1300 kg/m ³
Dampdichtheid:	Niet van toepassing
Smeltpunt:	Niet van toepassing
Ontbindingstemperatuur:	Niet van toepassing
Vlampunt:	Niet brandbaar
Kookpunt:	Niet van toepassing
Explosief:	Niet explosief
Oplosbaarheid in water:	Beperkt oplosbaar. Een deel van de zware metaalverbindingen kan uitlogen.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Stabiliteit product

Voorkom contact met grondwater vanwege uitloging van milieuschadelijke stoffen.

10.2. Te vermijden materialen

Voorkom contact met zure milieus.

10.3. Gevaarlijke ontledende stoffen

Niet bekend en niet te verwachten.

10.4 Reactiviteit

Niet bekend en niet te verwachten.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Acute toxiciteit

Letale Dosis
(LD)₅₀ oral,
rat: Niet bekend

Directe
gevolgen: Wanneer stof in de ogen terecht komt kan dit irriterend werken en kan het een branderig gevoel geven. Bij het inslikken van de stof kan dit irritatie of een branderig gevoel geven van het maag-darmkanaal.

11.2. Chronische toxiciteit

Gevolgen op de lange termijn: Niet bekend. Verwacht mag worden dat herhaald, langdurig inademen van SVI-wervelbedzand-SNB zal leiden tot ontstekingen in de lagere luchtwegen en dat de longfunctie zal verminderen. Herhaald en langdurig inademen van respirabel kwarts stof kan leiden tot silicose (= stoflongen).

IARC concludeerde in 1997 dat inademing van respirabel kristallijn silica tot longkanker kan leiden (IARC, 1997. Monograph 68, Lyon, Frankrijk). In 2003 concludeerde de SCOEL dat het belangrijkste effect van inademing van respirabel kristallijn silica stof silicose is en dat longkanker verhoogd is onder personen met silicose. Preventie van silicose zal de kans op longkanker verminderen (SCOEL – Sum doc 94- final, Juni 2003).

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit: Ecotoxicologische informatie is niet bekend. Het is mogelijk dat het product effecten geeft in aquatische ecosystemen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Restafval / ongebruikte producten

Voer ongebruikt en gemorst product af naar een erkende verwerker in het kader van de Europese Afvalstoffenlijst en de besluiten melden c.q. inzamelen van afvalstoffen.

13.2. Verpakking

Geen bijzondere eisen. Gebruik afgesloten transportverpakking.

14. INFORMATIE OVER HET VERVOER

UN-nummer en
klasse: Geen

ADR/ADNR/RID: Vrijgesteld

Algemeen:

Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig volgens de transporteisen voor niet-gevaarlijke goederen. Bij voorkeur transport over de weg in silo-auto's. Transport over water in afgedichte bulkschepen.

Transportmiddelen uitrusten met adequate stofafvangvoorziening. Bij laden/lossen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

15. WETTELIJK VERPLICHTTE INFORMATIE

EG classificatie: Indicatieve EURAL-code 19.01.09: Wervelbedzand.

EG-gevaarenaanduiding: EG-Regelgeving van gevaarlijke stoffen is niet van toepassing omdat het een afvalstof betreft.

Conform de classificatie van de Industrial Mineral Producers Association (IMA) is dit product geclassificeerd als niet-gevaarlijk.

16. OVERIGE INFORMATIE

16.1. Overige informatie

IMA classificatieregels voor kwarts

De Industrial Minerals Producers (IMA) hebben gezamenlijk vastgesteld dat respirabel kristallijn silica (= respirable crystalline silica = RCS) het beste als STOT RE Categorie 1 is te classificeren vanwege het silicose-gevaar. STOT betekent 'Specific Target Organ Systemic Toxicant'. RE betekent "Repeated Exposure". Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs is vastgesteld dat het in het algemeen noodzakelijk is om over langere tijd herhaaldelijk significante hoeveelheden RCS te inhaleren op de werkplek, voordat een mogelijk gezondheidseffect optreedt.

Als gevolg van de classificatie zullen producten en mengsels die RCS bevatten, ongeacht of dit een onzuiverheid is, een additief of een bestanddeel, geclassificeerd worden als:

- STOT RE 1, als de RCS concentratie gelijk of groter is dan 10%;
- STOT RE 2, als de RCS concentratie ligt tussen 1 and 10%.

Training en instructie veilig werken

Werknemers moeten worden geïnformeerd de gevaren van het product en een training krijgen in veilige werken met het product onder de van toepassing zijnde regels. Voor een veilige hantering van dit product dient u de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad onder de aandacht te brengen van het personeel dat met dit product werkt.

Aansprakelijkheid

Dit veiligheidsinformatieblad geeft de belangrijkste gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten weer van dit product. De gegevens zijn gebaseerd op onze kennis met betrekking tot het betreffende product op de datum van uitgifte. Deze zijn te goeder trouw opgenomen. De gegevens zijn voor zover ons bekend correct en volledig op het moment dat deze MSDS is samengesteld. De producent wil er echter met nadruk op wijzen dat de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt en daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het verkeerd gebruiken van gegevens uit dit MSDS. Desalniettemin zal het op de juiste wijze gebruiken van het product een optimale veiligheid waarborgen.

Dit blad is afgestemd op de Europese en de Nederlandse regelgeving. De wettelijke Nederlandse regels zijn niet in het buitenland geldig.

Source URL: <https://kennismaking.dearbocatalogus.nl/sds-svi-wervelbedzand-snb>